

# B1531 规格书

参数		规格
物理参数	像数构成	DIP570
	像数间距 (mm)	15.625x31.25
	箱体像素点	8x96
	像素密度 (点/平米)	2048
	箱体尺寸(长x宽x高)/(mm)	250x1500x65
	模组尺寸(长x宽x高)/(mm)	\
	透光率	70.00%
	箱体材质	铝型材
	箱体(kg/箱体)	4.1
	模组重量(kg/面板)	\
电子参数	颜色处理深度(Bit)	16bit
	灰度等级(level)	65536
	刷新频率(Hz)	3840
	驱动方式	静态
	信号传输距离(m)	超五类网线: <100米; 单模光纤: <10公里
光学参数	亮度(nit)	7000
	水平视角(°)	110
	垂直视角(°)	55
电气参数	交流输入电压(V)	AC: 100-240V±10%
	交流输入频率(Hz)	50-60
	交流输入功率最大值(W/平米)	400
	交流输入功率平均值(W/平米)	133
环境参数	储存温度(°C)	-40 -70
	工作温度(°C)	-40-50
	产品防护等级(Front/Rear)	IP65/IP65
	储存湿度(RH)	10%~90%
	工作湿度(RH)	10%~90%
	产品使用寿命(hrs)	100000
安装方式	箱体安装方式	固装
	最大吊装箱体数量(Vertical)(PCS)	\

如因产品升级所产生的参数差异，解释权归万通时达所有。